

【原稿制作について】

- 入稿は、J-PDF・モノクロPDFをお願いします。
- J-PDF・モノクロPDFの入稿は、オフラインでの入稿をお願いします。
原寸大の出力見本・入稿仕様書・プリフライトレポートメディアの4点セットをお願いします。
- フォントはすべてアウトライン化してください。
- 適正写真解像度は350dpiです。
- スポットカラー(特色)は使用できません。必ずプロセスカラー(CMYK)で制作してください。
- J-PDFの環境が整っていない場合、イラストレーターでの入稿も受けますが、CS6・フォントアウトライン化済み・EPS保存をお願いします。
- 無線綴じとなります。切れてはいけない文字・絵柄・ロゴ等は、仕上寸法より各々10mmずつ内側に収めてください。
また、外トンボ部分まで塗り足しを入れるようにしてください。
- 4色の掛け合わせ合計網点率(TAC値)は320%以下でお願いします。320%を超えますと、印刷時にインキの定着や乾きの問題により、裏移り、ブロッキングの問題が発生しやすく、印刷物が汚れる原因となります。
- 10%以下の網点・12級未満の白抜き文字は極力使用しないでください。
- 記事体広告など特別な体裁、内容の広告については、事前にご相談ください。また、記事体広告には<PR>の文字を14級以上の大きさで入れてください。(見開きに対して1箇所例)見開き2P→1箇所 見開き4P→2箇所 3P→2箇所
- 部分広告・記事中1P原稿はケイで囲んでください。

【原稿サイズ】無線綴じ

スペース	サイズ (仕上り寸法/天地×左右mm)
表4	281×222
4C1P	297×232
4C見開き	297×464

■ 雑誌広告制作について
(参照)

「JMPA準拠PDF制作ガイド」及び「モノクロPDF制作ガイド」ルール仕様書のダウンロードは以下よりお願いします。

「地デジ送ナビ」
<http://www.3djima.jp/>

■ J-PDFについて
JMPAカラー準拠のPDF。(社)日本雑誌協会が広告会社・出版社・印刷会社と協力して策定した。


【本誌仕上寸法および版面寸法】

仕上寸法：


天地297mm×左右232mm

版面寸法：

天地303mm×左右238mm



版面寸法およびトンボ



切れてはいけない絵柄・文字・ロゴ等は、仕上寸法より各々10mmずつ内側へ収める。

トンボは3mmで設定